S-Flex ~ Alu Rohr flexible



Technische Daten

TEMPERATURBEREICH	MAX. LUFTGESCHWINDIGKEIT	MAX. DRUCK
RATED -30°C to +250°C (tested to 350°C)	30m/s	+3000Pa

GRÖßE	STÜCK	GEWICHT/M
80	36	0,39
100	34	0,52
125	23	0,65
150	9	0,79
160	13	0,87
180	16	1
200	8	1,13
250	6	1.47

Halbstarre nicht-isolierte Flexschlauch in Aluminium für Schwereinsatz, mit bronzebeschichtetem Perlendraht

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

Komponenten:

- 1 Schicht of 70 mircron Aluminium
- bronzebeschichteter Perlendraht
- wasserbasierender Klebstoff bei Aluminium Überlappung

Verfügbare Durchmesser: 80 - 250mm

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be