Elastische Verbindung

Technische Daten

MATERIAL	KODE	ABMESSUNGEN	LÄNGE	KG
PVC	XEV	35-60-35	25m	9
PVC	KEV	45-60-45	25m	10,5
PVC	JEV	45-75-45	25m	10,5
PVC	EEV	70 - 100 - 70	25m	15
High temperature M0	XPL	35-60-35	25m	9
High temperature M0	KPL	45-60-45	25m	10,8
High temperature M0	JPL	45-75-45	25m	10,5
High temperature M0	EPL	70-100-70	25m	15
Neoprene-fire resistant	XNP	35-60-35	25m	9,4
Neoprene-fire resistant	KNP	45-60-45	25m	11
Neoprene-fire resistant	JNP	45-75-45	25m	10,5
Neoprene-fire resistant	ENP	70-100-70	25m	18

Other sizes on demand

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

EV = PVC

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: PVC
- Stoff aus Polyester mit PVC-Schicht an beiden Seiten
- Farbe: grau
- Gewicht: 600g/m²
- Hervorragene mechanische Resistenz
- beständig gegen UV-Strahlung
- selbstlöschend
- Temperatur: -30°C bis +70°C

PL = Polyurethan

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: Polyurethan
- Stoff aus Glasfaser mit Polyurethan-Schicht an beiden Seiten
- Farbe: silber grau
- Gewicht: 450g/m²
- Feuerklasse M0
- Hitzebeständigkeit 400°C/2h, verwendbar für Rauchabzug
- Temperatur: -30°C bis +120°C

NP = Neopren

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: Neopren
- Stoff aus Glasfaser mit Neopren/Polychloropren
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 660g/m²
- Hervorragende mechanische Resistenz
- schwer brennbar
- Temperatur: -20°C bis +100°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be