Soepele mouw



Technische specificaties

MATERIAAL	CODE	AFMETINGEN	LENGTE	KG
PVC	XEV	35-60-35	25m	9
PVC	KEV	45-60-45	25m	10,5
PVC	JEV	45-75-45	25m	10,5
PVC	EEV	70-100-70	25m	15
High temperature M0	XPL	35-60-35	25m	9
High temperature M0	KPL	45-60-45	25m	10,8
High temperature M0	JPL	45-75-45	25m	10,5
High temperature M0	EPL	70-100-70	25m	15
Neoprene-fire resistant	XNP	35-60-35	25m	9,4
Neoprene-fire resistant	KNP	45-60-45	25m	11
Neoprene-fire resistant	JNP	45-75-45	25m	10,5
Neoprene-fire resistant	ENP	70-100-70	25m	18

Andere afmetingen op aanvraag!

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

EV = PVC

- staaldikte: standaard 0.4mm
- weefsel: PVC
- polyesterdoek met aan beide zijden pvc coating
- kleur: grijs
- gewicht: 600g/m²
- uitstekende mechanische weerstand
- goed bestand tegen UV stralen
- zelfdovend
- temperatuur: -30°C tot +70°C

PL = polyurethaan

- staaldikte: standaard 0.4mm
- weefsel: polyurethaan
- polyesterdoek met aan beide zijden polyurethaan coating
- kleur: zilvergrijs
- gewicht: 450g/m²
- classificatie M0
- bestand tegen temperatuur van 400°C/2u, geschikt voor rookafvoer
- temperatuur: -30°C tot +120°C

NP = neopreen

- staaldikte: standaard 0.4mm
- weefsel: neopreen
- glasvezeldoek met aan beide zijden neopreen coating/polychloropreen
- kleur: zwart
- gewicht: 660g/m²
- uitstekende mechanische weerstand
- nauwelijks ontvlambaar
- temperatuur: -20°C tot +100°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be