

Giunti antivibrante



Scheda tecnica

MATERIAL	CODICE	DIMENSIONI	LUNGHEZZA	KG
PVC	XEV	35-60-35	25m	9
PVC	KEV	45-60-45	25m	10,5
PVC	JEV	45-75-45	25m	10,5
PVC	EEV	70 - 100 - 70	25m	15
High temperature M0	XPL	35-60-35	25m	9
High temperature M0	KPL	45-60-45	25m	10,8
High temperature M0	JPL	45-75-45	25m	10,5
High temperature M0	EPL	70-100-70	25m	15
Neoprene-fire resistant	XNP	35-60-35	25m	9,4
Neoprene-fire resistant	KNP	45-60-45	25m	11
Neoprene-fire resistant	JNP	45-75-45	25m	10,5
Neoprene-fire resistant	ENP	70-100-70	25m	18

Other sizes on demand

EV = PVC

- spessore acciaio: standard 0.4mm
- tessuto: PVC
- tessuto in poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC: PES/PVC
- colore: grigio
- peso: 600g/m²
- eccellente resistenza meccanica
- resistenti ai raggi UV
- autoestinguente
- temperatura: -30°C a +70°C

PL = poliuretano

- spessore acciaio: standard 0.4mm
- tessuto: poliuretano
- tessuto in fibra di vetro rivestito su entrambi i lati con poliuretano
- colore: grigio argento
- peso: 450g/m²
- classificazione M0
- classificazione 400°C/2 ore, può essere utilizzato per l'estrazione del fumo
- temperatura: -30°C a +120°C

NP = neoprene

- spessore acciaio: standard 0.4mm
- tessuto: neoprene
- tessuto in fibra di vetro rivestito su entrambi i lati con neoprene/poicloroprene
- colore: nero
- peso: 660g/m²
- eccellente resistenza meccanica
- difficilmente infiammabile
- temperatura: -20°C a +100°C